GANT GRIS ANTISTATIQUE POLYESTER CARBONE - PAUME PU

Gant antistatique en tricot gris sans couture à base de polyester, carbone, support extra fin, enduction palmaire PU blanc, poignet tricot. Grande souplesse pour travaux de précision sur pièces électroniques. Protection contre les décharges antistatiques assurée par la composition du gant (polyester / carbone) -> dissipation électrostatique pour réduire les risques d'explosion.
Adapté à une utilisation dans l'industrie électronique, les domaines de pré-peinture et post-peinture, les pièces à environnement contrôlé (par exemple les salles blanches) et les zones ATEX.
Protection mécanique limitée du porteur.

AVANTAGES

- Enduction palmaire en PU
- Tactile, précision et dextérité

SECTEURS

- Industrie chimique et pharmaceutique
- Industries légères
- Fabrication d'équipements et machines éléctriques et éléctroniques

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Couleur : écru
- Forme : gant
- Environnement : antistatique
- Type de gant : tricot sans couture
- Matériau du support : polyester 60% - carbone 40 %
- Niveau de l'enduction : paume
- Matière de l'enduction : PU
- Finition de l'enduction : lisse
- Poignet : poignet élastique
- Machine distributrice

NORMES

Ce gant est conforme au modèle de l'équipement de protection individuelle ayant fait l'objet de l'attestation CE de type 0075/1747/162/09/23/1557.

CE

EPI CAT. II

EN ISO 21420:2020 — Gants de protection — Exigences générales et méthodes d'essai

EN388:2016 + A1:2018 — Protection contre les risques mécaniques

4.1.4.2.X.

EN16350:2014 — Gants de protection - Propriétés électrostatiques

ZA du ROCHER - 280 RUE GRANIT - 38780 ESTRABLIN
Tél : 04.74.16.20.40 - Mail : contact@larius-france.fr
Site internet : www.larius-france.fr