RAFRAICHISSEUR D'AIR MOBILE GAMME BC

L'utilisation de refroidisseurs d'air réduit fortement les émissions de CO_2 par rapport aux climatiseurs classiques.

AVANTAGES

- Rafraîchisseur mobile, efficace et durable pour applications industrielles
- Silencieux même à débit d'air élevé
- Flux d'air multidirectionnel
- Grand réservoir d'eau pour une durée de fonctionnement plus longue
- Facile à déplacer grâce à ses roues équipées de freins
- Le réservoir peut être rempli manuellement ou en branchant un tuyau d'eau pour permettre un remplissage permanent
- Carcasse en plastique résistante à la corrosion
- Filtre à air inclus, ce qui facilite l'entretien
- Télécommande pour un ajustement facile de la vitesse
- Lampe UV désinfectant l'eau

BC 121

BC 221

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristiques	Unités	BC121	BC221
Tampon de refroidissement	dm3	80	120
Débit d'air	m3/h	12000	22000
Superficie maximale	m2	250	330
Consommation électrique	W	500	800
Alimentation électrique	V/Hz	220-240/1PH/50	220-240/1PH/50
Courant nominal	A	2.3	3.7
Consommation d' eau	l/h	8-10	12-18
Capacité réservoir	l	60	120
Raccordement d'eau direct	Pouce	½	½
Contrôle du niveau du réservoir		Oui	Oui
Niveau sonore	dB(A)	67	67
Taille du produit (L x l x H) mm	mm	1050 x 600 x 1460	1230 x 640 x 1730
Taille du boitier (L x l x H)	mm	1120 x 680 x 1650	1300 x 720 x 1930
Poids	kg	50/55	64/69

Lampe UV de série

Options

Protection anti-poussière

ZA du ROCHER - 280 RUE GRANIT - 38780 ESTRABLIN
Tél : 04.74.16.20.40 - Mail : contact@larius-france.fr
Site internet : www.larius-france.fr