

Le produit VP Skin a été développé spécialement comme film de masquage liquide pour les travaux de peinture ou comme revêtement protecteur pour les parois et les plafonds de la cabine de peinture ainsi que comme couche de fond pour systèmes de peinture temporaires et de haute qualité.

Une fois sale, le film peut être pelé facilement et sans résidus et permet d'enlever rapidement des encrassements causés par le brouillard de pistolage pendant le travail de masquage.

AVANTAGES :

- Film transparent et non collant
- Produit prêt à l'emploi
- Pellicule protectrice à base d'eau
- Pulvérisable et facilement pelable
- Temps de séchage rapide
- Très bonne protection contre les nettoyants, acides et bases dilués



MODE D'APPLICATION :

- A appliquer au pinceau ou au pistolet (2-3 bar de pression, buse de 1.3 à 2.0 mm)
- Supports appropriés : tôle de fer, laiton, cuivre, aluminium, acier nikel-chrome, verre, anciennes couches de peinture
- **Un essai devra être réalisé en amont avant votre 1ère application**
- **A appliquer en couche épaisse au minimum 40µm**

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

- Viscosité : thixotrope
- Hors poussière après 30 minutes
- Temps de séchage 2h
- 8-10 m2/kg
- Bidon de 5 litres

